

Paint 313**رنگ بتن MP-313**

رنگ مخصوص نمای بتن تولید شده بر پایه رزین های اصلاح شده بدون حلال

شرح

MP-313 محافظ رنگی مخصوص سطوح خارجی و داخلی است و می توان آن را بر روی بتن، گچ، سنگ و یا انواع مصالح ساختمانی معدنی اجرا نمود. این پوشش با دو هدف اصلی ارائه می شود:

- محافظت نما در برابر حملات یون کلر، کربناسیون و سیکل های یخ زدگی، با عمر مفید طولانی.
- زیبا سازی سطوح خارجی

روش اجرا

MP-313 ماده ای آماده مصرف است و تنها احتیاج به اضافه نمودن ۱۰ تا ۱۵ درصد آب در محل دارد، این رنگ بر پایه پلیمرهای اکریلیک تولید و دارای چسبندگی بسیار خوب به مصالح ساختمانی می باشد و در نتیجه پوسته و ورقه نمی شود. جهت اخذ کار آیی بهتر از این پوشش لازم است به روش زیر عمل نمایید:

سطح را کاملا تمیز نموده و با آب شستشو دهید و در صورت وجود ترک و یا حفره، آن ها را با بتونه پر نمایید. پرایمر مخصوص MP-313 به طور یکدست روی سطوح پخش شود. پوشش اصلی بوسیله قلم مو و یا پیستولت در دو دست به فاصله زمانی ۱ تا ۲ ساعت بطور یکنواخت اجرا گردد. در صورت نیاز به افزایش مقاومت رنگ در برابر نور ماوراء بنفش خورشید، اجرای لایه نهایی بی رنگ بر روی رنگ (می توان از پرایمر نیز استفاده نمود) ضروری می باشد.

مقدار مصرف

مصرف MP-313 بستگی به میزان صاف بودن سطح دارد ولی بطور متوسط هر متر مربع نیاز به ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم رنگ و ۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم پرایمر دارد.

بسته بندی

MP-313 بطور معمول در سطل های ۱۰ کیلوگرمی به رنگ سفید

آماده تحویل می باشد ولی بنا به درخواست خریدار می توان آن را به رنگ های مختلف تولید نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	۱/۲ gr/cm ³
رنگ	دلخواه
حالت فیزیکی	خمیر
دمای یخ زدن	+۵°C
دمای زمان کار	+۱۰°C تا +۴۵°C
مقاومت سایشی	حداقل ۵۰۰۰۰ دور
مقاومت در برابر اسیدها	اسید سولفوریک تا ۳ تا PH
	اسید نیتریک و اسید کلریدریک تا ۱ تا PH
مقاومت قلیایی	هیدروکسید سدیم و کلسیم با ۷ تا PH
در صد جامد	۶۶±۱
درجه قلیایی	۸ تا ۹

انبارداری

چنانچه در ظروف اصلی به دور از تابش خورشید و همچنین در دمای بین ۵+ تا ۳۰+ درجه نگهداری شود، تا ۱۲ ماه قابل مصرف می باشد.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.





Protective Coating

Paint 313 ۲۴