


Water Stop Bast**هویه و گیره واتراستاپ****شرح**

جهت اتصال دوبله واتراستاپ روشهای مختلفی وجود دارد که بهترین آن استفاده از هویه واتراستاپ یا چسبهای P.U می باشد. جهت استفاده از هویه واتراستاپ ابتدا می بایست دو سرواتراستاپ را روی یکدیگر قرار داده و از هویه پس از داغ شدن به عنوان عاملی جهت پرس کردن دو سر واتراستاپ بر روی هم استفاده نمود. برای اتصال کامل بهتر است از هر لبه ۴۰ سانتیمتر روی یکدیگر قرار بگیرد و سپس عمل پرس با هویه صورت پذیرد.

بهترین روش جهت اتصال واتراستاپ به آرماتور استفاده از گیره فلزی واتراستاپ می باشد که بسته به سایز و ضخامت انواع واتراستاپ می توان سایز گیره مصرفی (۲/۵ سانت یا ۴ سانت) را انتخاب نمود. هر ۱ متر واتراستاپ می بایست با ۲ گیره متصل گردد و هر گیره نیز می بایست دو دول بالایی و پایینی واتراستاپ بسته شود و هر گیره در لبه پایینی یا بالایی می بایست وسط دو گیره مجاور باشد (مطابق عکس). جهت محاسبه تعداد گیره مورد نیاز، در هر متر واتراستاپ می بایست ۴ گیره در بالا و پایین هر لبه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای ۱۰ متر واتراستاپ ۴۰ عدد گیره مورد نیاز می باشد.

مقاطع اتصال گیره واتراستاپ**نحوه استفاده و نکات ضروری**

نحوه اتصال واتراستاپ واتراستاپ را به چندین روش می توان نصب نمود که دو روش ۲ روش متوالی به شرح زیر می باشد:

- ۱- با استفاده از حرارت توسط سشوارهای صنعتی و یا هویه تبری شکل (برای توضیحات بیشتر و آموزش اجرا، با بخش مهندسی فروش شرکت بتن پاس تماس بگیرید).
- ۲- استفاده از چسب حدود ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر از دو سر واتراستاپ که روی هم قرار خواهند گرفت را عاج برداری نموده و سپس آغشته به چسب نموده و تحت فشار روی هم قرار داده شود. مقدار مصرف چسب برای هر اورلب حدودا ۲۰ گرم می باشد.

طریقه نصب

برای نصب واتراستاپ می بایست از گیره های مخصوص فلزی که با قرار دادن آن روی میلگرد که به امتداد لبه های واتراستاپ قرار داده شده، محکم نصب شود. برای هر متر طول ۴ عدد گیره (هر طرف ۲ عدد به صورت زیگزاگ) بسته بندی در رول های ۲۵ متری همچنین شرکت بتن پاس توانای تولید واتراستاپ به مترهای مورد تقاضا را دارد.

انبارداری

به دور از تابش مستقیم خورشید و همچنین فشار زیاد نگهداری شود مدت زمان نگهداری ۶ الی ۱۲ ماه می باشد، بعد از گذشت ۶ ماه به مرور از کیفیت آن کاسته می شود.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت شیمیایی بتن پاس تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.



هویه تبری

گیره واتراستاپ

