

Round Spacer

اسپیسر راند بیس



مشخصات انواع اسپیسر راند بیس

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۵۰	Free	20mm	R-S20
۵۰	Free	25mm	R-S25
۵۰	Free	30mm	R-S30
۵۰	Free	35mm	R-S35
۵۰	Free	40mm	R-S40

شرح

راند بیس یک فاصله نگهدار ساده ای است که علاوه بر مقرون به صرفه بودن، کاربردهای بسیار وسیعی در انواع سطوح مختلف و همچنین سطوح تخت را دارا می باشد.

Double Spacer

اسپیسر دوبل



مشخصات انواع اسپیسر دوبل

تعداد در بسته	سایز میلگرد	ارتفاع شفتها	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۲۰۰	8-16mm	80mm	30+50mm	D-580
۲۰۰	8-16mm	90mm	30+60mm	D-590
۱۵۰	8-16mm	100mm	30+70mm	D-S100
۱۵۰	8-16mm	110mm	30+80mm	D-S110
۱۵۰	8-16mm	120mm	30+90mm	D-S120
۱۵۰	8-16mm	130mm	30+100mm	D-S130
۱۰۰	8-16mm	140mm	30+110mm	D-S140
۱۰۰	8-16mm	150mm	30+120mm	D-S150

شرح

اسپیسرهای دوبل را می توان جهت ایجاد پوشش بتنی مناسب در دال های دو مش مورد استفاده قرار داد. این اسپیسرها از دو قطعه ساخته شده اند که به صورت مونتاژ بر روی یکدیگر سوار می شوند. بخش اول پایه با ارتفاع ثابت ۳۰ میلی متر می باشد که در چهار طرف خود دارای ۴ فاصله نگهدارنده است و بخش دوم همان شفت می باشد که دارای ۸ فاصله پوشش بتن به اندازه های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰ میلی متری است.

میزان مصرف

■ در دالهای بتنی ۴ عدد در متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد.