

Double Spacer

اسپیسر دابل



اسپیسرهای دابل را می‌توان جهت ایجاد پوشش بتنی مناسب در دال‌های دو مش مورد استفاده قرار داد. این اسپیسرها از دو قطعه ساخته شده‌اند که به صورت مونتاژ بر روی یکدیگر سوار می‌شوند. بخش اول پایه با ارتفاع ثابت ۳۰ میلی‌متر می‌باشد که در چهار طرف خود دارای ۴ فاصله نگهدارنده است و بخش دوم همان شفت می‌باشد که دارای ۸ فاصله پوشش بتن به اندازه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰ میلی‌متری است.

میزان مصرف

در دال‌های بتنی ۴ عدد در متر مربع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات انواع اسپیسر دابل

نوع اسپیسر	پوشش بتن	ارتفاع شفت‌ها	سایز میلگرد	تعداد در بسته
D-S80	30+50mm	80mm	8-16mm	200
D-S90	30+60mm	90mm	8-16mm	200
D-S100	30+70mm	100mm	8-16mm	150
D-S110	30+80mm	110mm	8-16mm	150
D-S120	30+90mm	120mm	8-16mm	150
D-S130	30+100mm	130mm	8-16mm	150
D-S140	30+110mm	140mm	8-16mm	100
D-S150	30+120mm	150mm	8-16mm	100