

Hard Spacer

اسپیسر سنگین



مجموعه فاصله نگهدار کفی سنگین با گیره می باشد که در شبکه میلگردهای سنگین مانند فونداسیون های رادیه، نواری و شناژ، پوترها، دال ها، کف سازی که با میلگردهای پر تراکم و سنگین که با قطر تا ۳۲ میلی متر و بار نقطه ای تا ۲۵۰ کیلوگرم کار می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. این اسپیسرها مخصوص سطوح افقی و جهت استفاده در کارهای سنگین می باشند. عمده مصرف اسپیسرهای سنگین برای تیرهای با شبکه سنگین، فونداسیون ها و کف ها می باشد.

میزان مصرف:

۴ عدد در متر مربع از سطح و در تیرها ۳ عدد در متر طول می باشد.

روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (طول تیر ÷ ۰/۶۰ × ۲ = تعداد در تیر)



مشخصات انواع اسپیسر سنگین

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	۱۰-۲۵ mm	۲۵ mm	HS-25
۵۰۰	۱۲-۳۲ mm	۳۰ mm	HS-30
۵۰۰	۱۲-۳۲ mm	۴۰ mm	HS-40
۴۰۰	۱۲-۲۸ mm	۵۰ mm	HS-50
۳۰۰	۱۰-۳۲ mm	۶۰ mm	HS-60
۳۰۰	۱۲-۳۲ mm	۷۵ mm	HS-75
۳۰۰	۱۲-۳۲ mm	۱۰۰ mm	HS-100