

Fix Spacer

اسپیسر سبک



اسپیسر سبک مخصوص سطوح افقی، جهت استفاده در کارهای سبک با قطر میلگرد پایین تا ۱۶ میلی‌متر و بار نقطه‌ای تا ۲۵ کیلوگرم طراحی گردیده است. بیشترین کاربرد این اسپیسرها در سقف‌های سبک و دال‌های کامپوزیت و کف‌سازی بافته شده با میلگردهای سبک می‌باشد. فاصله اسپیسرها از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی‌متر باشد.

میزان مصرف

به طور متوسط در هر متر مربع از مساحت شبکه آرماتور بندی ۴ عدد می‌باشد.

روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (مساحت شبکه آرماتوربندی $\times 4 =$ تعداد)

مشخصات انواع اسپیسر سبک

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
1000	mm 6-16	20mm	FS-20
1000	mm 6-16	25mm	FS-25
1000	mm 6-16	30mm	FS-30
1000	mm 6-16	40mm	FS-40
1000	mm 6-16	50mm	FS-50
500	mm 6-16	75mm	FS-75

