

Mas Silicon 310

ماستیک سیلیکونی MS-310

ماستیک تک جزئی بر پایه سیلیکون مخصوص آببندی درزها

مشخصات

Mas Silicon 310 یک ماستیک تک جزئی بر پایه سیلیکون می باشد که با توجه به فرمولاسیون کاملاً پیشرفته و اصلاح شدهای که دارد از چسبندگی فوق العادهای به انواع مصالح برخوردار است.

مصارف

- پر کردن درزهای انبساطی و ژوئنرها
- پوشش سطوح بتنی و فلزی
- آببندی درزهای تحت نفوذ آب

مزایا

- قابلیت اجرا در سطوح افقی و عمودی
- بدون شرگی
- مقاومت حرارتی بالا
- قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا
- از چسبندگی بالایی به انواع مصالح برخوردار است
- مقاومت الکتریکی مطلوب
- عدم نیاز به پرایمر
- بدون ایجاد ترک خوردگی پس از اجرا
- عدم کاهش چسبندگی
- دوام و پایایی در مقابل سیکل های ذوب و انجماد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	سفید ، طوسی ، مشکی
وزن مخصوص gr/cm ³	1.1 ± 0.1
سختی (Shore A)	۱۹
درصد ازدیاد طول	۷۰٪
دمای حفظ کیفیت	۴۰ C° - تا ۲۰۰ C° +
زمان خشک شدن سطحی	۵ ساعت برای ۲ میلیمتر ضخامت
زمان خشک شدن نهایی	۴ روز





دستورالعمل مصرف

سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی، گردوغبار یا ذرات سست و ناپایدار باشد. ماستیک در محل درز با استفاده از دستگاه تزریق اجرا شود. برای هموار شدن سطح ماستیک اجرا شده می‌توان از دست یا ابزار (کاردک) استفاده کرد.

میزان مصرف

با توجه به حجم مقاطع مورد نظر و وزن مخصوص این محصول میزان مورد نیاز قابل محاسبه خواهد بود.

استاندارد

تولید این محصول با استاندارد ASTM D445 مطابقت دارد

بسته‌بندی

Mas Silicon 310 در تیوپ‌های ۳۱۰ گرمی عرضه می‌گردد.

نگهداری

به دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می‌باشد.

بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود. جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو بشوید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.

