

# Nail Fix

## نیل فیکس

### شرح

برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه‌ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفرة‌های متعددی بوسیله مته‌های حفاری در دیواره‌های خاک ایجاد شده و Nailfix در آن نصب می‌شود، در مرکز چال قرار داده و جهت پوشش، با دوغاب سیمان و یا رزین‌های صنعتی پر می‌گردند. استفاده از Nailfix باعث می‌شود تمام فاصله‌های جانبی از روی Anchorbolt تا خاک یکنواخت باشد.

### مورد مصرف

نیل فیکس برای پوشش بتنی از ۲۰ و ۳۰ میلی‌متر و برای میلگرد با قطر تا ۳۲ میلی‌متر مناسب می‌باشد.



[www.betonpas.com](http://www.betonpas.com)

# Strand Fix

## استرند فیکس

### شرح

استرند فیکس با دسته کردن چند رشته کابل استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به یکدیگر با رعایت حداقل فاصله مجاز بین رشته‌های کابل استرند از فاصله نگهدارها استفاده می‌گردد. این محصول موجب استحکام، مقاوم سازی و تحکیم کابلها در پروژه‌های کوه‌ها، سد سازی و ساخت پل‌ها می‌شود. استرند فیکس دارای قطر ۹۰ میلی‌متر بوده و قابلیت فیکس کردن ۷ عدد کابل را دارد.

### مورد مصرف

مناسب جهت موتناژ کابل‌های استرند در کوه‌ها، سد سازی و ساخت پل‌ها که موجب استحکام و مقاوم سازی می‌شود.



[www.betonpas.com](http://www.betonpas.com) | ۳۱۰