

Paint Pigment 115

پیگمنت رنگی PP-115

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پودر	حالت فیزیکی
متنوع	رنگ
ندارد	یون کلر

میزان مصرف

میزان مصرف در صنایع مختلف متفاوت می باشد. بطور معمول مقادیری بین ۱/۵ تا ۴ درصد وزن ماده مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی

در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری

در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت، یخبندان و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

این محصول در رده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود می بایست از تماس با چشم و بلعیدن خودداری نمود. بهتر است در زمان اجراء از دستکش، عینک و لباس کار استفاده نمایید. در صورت برخورد با پوست و یا چشم موضع را با آب بشویید.

مشخصات

PP-115 رنگ دانه معدنی دارای ذرات بسیار ریز با ساختار کریستالی می باشد که به صورت پودری عرضه می گردد. این محصول در برابر شرایط مختلف جوی مقاوم است و از قدرت پوشش بالایی برخوردار می باشد. از ویژگیهای این پیگمنت ها قابلیت استفاده آن در تولید بتن های رنگی و نماهای ساختمان می باشد.

مزایا

- دارای ذرات با ابعاد بسیار کوچک با توزیع یکنواخت
- مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی
- تنوع رنگی
- مقاوم در برابر اشعه UV

مصارف

- ساخت سیمان های رنگی به صورت مخلوط با سیمان
- موزاییک و موزاییک های گرانیتی
- قطعات بتنی، سفال، آجر، جدول...
- ساخت انواع کفپوش های بتنی، دیوار های پیش ساخته بتنی، نمای ساختمان ها



