

Nail Fix**نیل فیکس**

برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفره های متعددی بوسیله مته های حفاری در دیواره های خاک ایجاد شده و Nailfix در آن نصب می شود، در مرکز چال قرار داده و جهت پوشش، با دوغاب سیمان و یا رزین های صنعتی پر می گردند. استفاده از Nailfix باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی Anchorbolt تا خاک یکنواخت باشد.

**مورد مصرف**

نیل فیکس برای پوشش بتنی از ۲۰ و ۳۰ میلی متر و برای میلگرد با قطر تا ۳۲ میلی متر مناسب می باشد.

Strand Fix**استرند فیکس**

استرند فیکس با دسته کردن چند رشته کابل استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به یکدیگر با رعایت حداقل فاصله مجاز بین رشته های کابل استرند از فاصله نگهدارها استفاده می گردد. این محصول موجب استحکام، مقاوم سازی و تحکیم کابلها در پروژه های کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها می شود. استرند فیکس دارای قطر ۹۰ میلی متر بوده و قابلیت فیکس کردن ۷ عدد کابل را دارد.

مورد مصرف

مناسب جهت مونتاژ کابل های استرند در کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها که موجب استحکام و مقاوم سازی می شود.

