

U Chair Spacer

اسپیسر یوچیر



مشخصات انواع اسپیسر یوچیر

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	آزاد	30mm	UC-30
۱۰۰۰	آزاد	40mm	UC-40
۵۰۰	آزاد	50mm	UC-50

شرح

اسپیسر یوچیر جهت استفاده در سقف‌ها، قطعات پیش ساخته، دال‌های کامپوزیت و کف سازه‌های سبک و بدون اتحنا بکار می‌رود. این اسپیسر قابلیت استفاده برای سایزهای مختلف میلگرد را دارد. فاصله اسپیسر یوچیر از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی متر باشد.

میزان مصرف

روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: مساحت شبکه آرما توربندی $\times 4$ تعداد =

Flat Spacer

اسپیسر فلت



مشخصات انواع اسپیسر فلت

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	6-8mm	22mm	FL-S-22

شرح

اسپیسر فلت برای حفظ پوشش میلگردهای حرارتی در سقف تیرچه‌های بلوک سبک یا بلوک‌های فوم پلی استایرن جهت جلوگیری از فرو رفتن میلگرد در فوم و چسبیدن به آن استفاده می‌گردد.

این اسپیسر به دلیل داشتن نشیمنگاه صاف و پهن مانع از فرو رفتن اسپیسر در داخل فوم می‌شود، بطوری که می‌توان بر روی آن راه رفت. اسپیسر فلت در زیر میلگردها تا روی فوم ۲۵ میلی متر فاصله ایجاد می‌کند و قادر به تحمل بار نقطه‌ای تا ۲۵ کیلوگرم می‌باشد. از این محصول در انواع سقف‌های نرم و فرورونده استفاده می‌گردد.

میزان مصرف

■ عدد در متر مربع مورد استفاده قرار می‌گیرد.