

## U Chair Spacer

### اسپیسر یوچیر



اسپیسر یوچیر جهت استفاده در سقف ها ، قطعات پیش ساخته ، دال های کامپوزیت و کف سازه های سبک و بدون انحنای بکار می رود. این اسپیسر قابلیت استفاده برای سایزهای مختلف میلگرد را دارد. فاصله اسپیسر یوچیر از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی متر باشد.

روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر : مساحت شبکه آرماتوربندی  $\times 4 =$  تعداد

### مشخصات انواع اسپیسر یوچیر

نوع اسپیسر	پوشش بتن	سایز میلگرد	تعداد در بسته
UC-30	30mm	آزاد	1000
UC-40	40mm	آزاد	1000
UC-50	50mm	آزاد	500

## Flat Spacer

### اسپیسر فلت



اسپیسر فلت برای حفظ پوشش میلگردهای حرارتی در سقف تیرچه های بلوک سبک یا بلوک های فوم پلی استایرن جهت جلوگیری از فرو رفتن میلگرد در فوم و چسبیدن به آن استفاده می گردد. این اسپیسر به دلیل داشتن نشیمنگاه صاف و پهن مانع از فرو رفتن اسپیسر در داخل فوم می شود، بطوری که می توان بر روی آن راه رفت. اسپیسر فلت در زیر میلگردها تا روی فوم ۲۵ میلی متر فاصله ایجاد می کند و قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۲۵ کیلوگرم می باشد. از این محصول در انواع سقف های نرم و فرورونده استفاده می گردد.

### میزان مصرف

۴ عدد در متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد.

### مشخصات اسپیسر فلت

نوع اسپیسر	پوشش بتن	سایز میلگرد	تعداد در بسته
FI-S 22	22mm	mm 6-8	1000